

# BOLLFILTER DUPLO PROTEGE A QUALIDADE DO PRODUTO na planta da British Sugar

BOLLFILTERs foram instalados na planta British Sugar em Wissington como Filtros de Verificação, que protegem a qualidade do produto em caso de falha na planta.

Três filtros duplos manuais foram instalados a jusante dos filtros pré-revestimento do processo principal, evitando a contaminação dos xaropes de açúcar e condensados para o caso de falha na planta principal a montante. No caso de um transbordamento, falha ou ruptura no sistema de filtragem principal, os BOLLFILTERs vão garantir que a qualidade do produto seja mantida.

Fabricados totalmente em aço inoxidável, com válvulas de passagem de esfera para garantir uma vedação 100% segura, os BOLLFILTERs fornecem uma filtração fina a 10 microns.

BOLLFILTERs duplos são projetados para um desempenho longo durante a vida útil e manutenção mínima, com poucas peças móveis que precisam de assistência ou reparos.



British Sugar em Wissington



BOLLFILTER Duplo Tipo 2.93.2  
Filtros duplos manuais protegem os xaropes de açúcar e condensados de derramamentos em caso de avarias na planta.

<b>Cliente</b>	British Sugar
<b>Sistema</b>	BOLLFILTER Duplo Tipo 2.58.2 Xarope de Açúcar Puro, vazão 50 m3/hr
	BOLLFILTER Duplo Tipo 2.58.2 Condensado, vazão 150 m3/hr
	BOLLFILTER Duplo Tipo 2.93.2 Xarope de Açúcar Bruto, vazão 22 m3/hr
	BOLLFILTER Duplo Tipo 2.93.2 Melaço de Betaína, Vazão 2 m3/hr

## Experiência em sua aplicação